


CAMINO ECO II 600 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 527.42.9268.2 



Pris kr. 2199,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Denne model er tilgængelig i rustfri stål
- Motor med dobbelt viftehjul
- Mulighed for tilpasning til balanceret ventilationsanlæg ved brug af Trigger Link Modul

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Rustfri stål
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	2,80 W
LYSKILDE:	LED

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	67,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	87,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	9,80
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	16,10
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	69,00
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	161,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	436,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	66 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFORØGELSEFAKTOR:	1,60
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	261,80 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	148,30 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	110,20 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	5,60 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	90 lux