

**Ingen opvask i hånden under festen**

Lille lejlighed, stor fest? Med Electrolux Compact opvaskemaskinen skal du ikke at vaske op mellem retterne. Det gør vores 20-minutters fest-program for dig, så du kan snakke med gæsterne – eller lave dessert.

Bordopvaskemaskine med display der viser resttiden og plads op til 6 standardkuverter. Denne energivenlige opvaskemaskine, har mange programmer at vælge i mellem, så du nemt kan finde det rette program, hvad enten det skal være ekstra hurtigt, eller blot særdeles økonomisk.

Fordele og funktioner**Det rigtige program til dine tallerkener hver gang**

Den rigtige opvask til dine tallerkener, uanset kombinationen. Vælg imellem 6 programmer.

- Display med resttidvisning
- Kondenstørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Opvaskeprogrammer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Kvikprogram 40°C, 20 min party program, Økonomi 55°C, GlassCare 40Å°

Tekniske data

ProClean/RealLife/MaxiFlex	-	Installationsmål, min-max HxBxD mm	0-0x0x0
Farve, front	Hvid	Lågehøjde, mm, min-max	-
Energiklasse	F	Lågevægt, min-max, kg	-
Lydniveaunklasse	D	Udvendige mål, HxBxD, mm	438x550x500
Lydniveau, dB(A)	52	El-tilslutning, amp.	10
Opvaskeevne, indeks	1.121	Hjul/stilleben	4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tørreevne, indeks	1.061	Tilgangsslange, materiale	Standard, varmt vand
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.613	Tilgangsslange, længde cm	150
Energiforbrug 100 cykl., kWh	61	Afløbsslange, længde cm	150
Vandforbrug pr. gang, liter	6.5	Ledningslængde, m	1,5
Antal standardkvarter	6	Tilslutningseffekt, 230V, W	1180
Antal programmer	6	Stikprop	Schuko
Antal temperaturer	4	Vægt brutto/netto, kg	27,5/23.18
DoorFitKit	-	Toldkode	84221100
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	EAN	7332543765249
QuickSelect	-		
SprayZone	-		
SoftGrips	-		
SoftSpikes	-		
Aktuel programstatus	Display, visning op til 3 cifre		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Installation, type	Bordmodel		

