

**Skræddersyet behandling og plads til alt**

Fuld tilpasning af kurvene i vores opvaskemaskine giver plads til alt på én gang. De unikke foldbare tallerkenrækker og den løftbare kurv betyder, at du kan tilpasse maskinen indvendigt til alle former og størrelser af service.

Klassisk opvaskemaskine i stål med fleksibel kurveindretning. Opvaskemaskinen har desuden flere energi- og tidsbesparende funktioner, og giver gode tørreresultater med AirDry lufttørrings teknologien.

Fordele og funktioner**Altid rene tallerkener, når du har brug for dem**

Skal du bruge rene tallerkener i en fart? Det er ikke noget problem med Time Manager funktionen, som halverer programtiden med et enkelt valg.

**Start din opvaskemaskine, når det passer dig**

Du kan indstille opvaskemaskinen til at starte når du ønsker det. Fyld maskinen op, og forprogrammer den, så den er færdig når du er klar til at tømme den. Starttidspunktet kan udskydes i op til 24 timer.

**Pletfrit og funklende i hvert program**

Vores AutoFlex-program med intelligent sensor justerer forbruget efter fyldningens størrelse og tilsmudsningsgrad. Forbruger kun det nødvendige. Intet vand-, energi- eller tidsspild. Kun effektivt funklende rent hver gang.

- AutoSluk
- Symbol baseret betjeningspanel
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- AutoFlex program
- TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Glasprogram
- Vandsensor
- XtraDry funktion
- Høj indbygget sikkerhed mod lækage af vand
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Ekstra spulearm øverst
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
- Opvaskeprogrammer: AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, Skyl

Garanteret tørt service med den automatiske AirDry-teknologi

AirDry-teknologi anvender den naturlige luftstrøm til at afslutte tørringen. Den åbner lågen automatisk med 10 cm til slut i programmet, indtil du tømmer maskinen. En naturlig måde til maksimal tørring og mindre elregninger.

Tekniske data

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Serie/Tema | 300 SERIES | Øverste spulearm | Standard |
| ProClean/RealLife/MaxiFlex | - | Nederste spulearm | Standard |
| Farve, front | Rustfri stål | Oversvømmessikring | Dobbelt bund m/flyder |
| Energiklasse | E | Vandtilslutning | Kold eller varm |
| Lydniveaunklasse | C | Installation, type | Underbyg. Leveres u/topplade |
| Lydniveau, dB(A) | 47 | Installationsmål, min-max HxBxD mm | 820-880x600x570 |
| Opvaskeevne, indeks | 1.121 | Lågehøjde, mm, min-max | Underbyg / Ikke relevant |
| Tørreevne, indeks | 1.061 | Lågevægt, min-max, kg | Underbyg / Ikke relevant |
| Energiforbrug pr. vask, kWh | 0.936 | Lågehængsling | Standard hængsel |
| Energiforbrug 100 cykl., kWh | 94 | Udvendige mål, HxBxD, mm | 818x596x590 |
| Vandforbrug pr. gang, liter | 9.9 | El-tilslutning, amp. | 10 |
| Antal standardkvarter | 13 | Hjul/stilleben | 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm. |
| Antal programmer | 6 | Tilgangsslange, materiale | Aqua control |
| Antal temperaturer | 4 | Tilgangsslange, længde cm | 150 |
| DoorFitKit | - | Afløbsslange, længde cm | 150 |
| Bestikbakke/Bestikkurv | Bestikkurv | Ledningslængde, m | 1,5 |
| QuickSelect | - | Tilslutningseffekt, 230V, W | 1950 |
| SprayZone | - | Stikprop | Schuko |
| SoftGrips | - | Vægt brutto/netto, kg | 36,35/34,55 |
| SoftSpikes | Ja, 2 rk. | Toldkode | 84221100 |
| Aktuel programstatus | LED (Kontrollamper) | EAN | 7332543777334 |
| Resttidsindikator på gulv | - | | |
| Indvendig belysning | - | | |
| Tilvalgsfunktioner | TimeManager, XtraDry | | |
| Øverste overbrusningstype | Ingen | | |

PSGBDW200DE00008

