



Verdens første løft-og-isæt opvaskemaskine. Bring servicet i den nederste kurv op i behagelig højde

ComfortLift® revolutionerer opvaskemaskinen med verdens første løft-og-isæt kurv. Denne avancerede mekanisme løfter den nederste kurv op til en behagelig højde. Det gør isætning og tømning meget lettere. Løfter opvaskemaskinen til et helt nyt niveau.

XXL opvaskemaskine i hvid med ComfortLift, hvor underkurven løftes op i overkurvens arbejds højde, Satellite spulearm for en bedre vandfordeling og AirDry lufttørringsteknologi samt MaxiFlex skuffe, så du har plads til alle typer af køkkenredskaber. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

LØFTER OPVASKEN TIL ET NYT NIVEAU

Den nye, unikke AEG ComfortLift opvaskemaskine løfter den nederste kurv. Dit service løftes til en komfortabel arbejds højde. Det gør isætning og udtagning nemt. En opvaskemaskine til dine behov. Løft din opvask til et nyt niveau med ComfortLift.




Plads, du kan tilpasse efter behov, og praktisk rengøring med MaxiFlex

Med MaxiFlex-skuffen er der plads til bestik og køkkengrej i mange størrelser og former, hvad enten det er stort eller besværligt formet. Fleksible skille vægge og maksimeret dybde betyder, at du kan sætte tingene i, som du vil. Grundlæggende sættes hver ting i og rengøres på én gang uden problemer.



Hurtigt overblik

Denne fuldt integrerede opvaskemaskine holder dig ajour med status på din opvask. En rød lysstråle på gulvet viser, at programmet stadig er i gang. Når det er færdigt, bliver lysstrålen grøn. Enkelt og effektivt.



Effektiv opvask med SatelliteClean®

Oplev en perfekt opvask med SatelliteClean®. Denne spulearm har tre gange bedre dækning end standarden. Den dobbelt roterende arm ændrer konstant spulevinklen. Vandet når ethvert hjørne.

Fjerner mere end 99,999% af bakterier og vira*

ExtraHygiene-funktionen giver dig maksimal rengøringsydelse med hygiejnisk pleje. Med ExtraHygiene-funktionen opvarmes den sidste skyllefase til 69°C og holder temperaturen høj i mindst 10 minutter for at desinficere din opvask og fjerne mere end 99,999% af bakterier og vira*.

- Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
- 42 dB(A) på stilleprogram
- ComfortLift®
- AutoSluk efter 10 minutter
- Symbol baseret betjeningspanel
- Touch betjening for programvalg og funktioner
- Display med resttidsvisning
- Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
- SensorLogic mængdeautomatik
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
- Automatikprogram
- TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
- Glasprogram
- Vandsensor
- XtraDry funktion
- Aqua-Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- ProWater System - ekstra spulearm i toppen
- ExtraHygiene funktion
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Opklappelige kophylder, Rustfrit stål håndtag, Hæve sænkbar håndtag i siden
- Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde med ComfortLift® funktion, Rustfrit stål kurvehåndtag
- Opvaskeprogrammer: 30 minutter 60°C, 89 minutter 60°C, AutoSense 45-70°C, Økonomi, Ekstra stilleprogram, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Maskinrens, ProZone, Skyl

Tekniske data

Serie/Tema	9000 FLEXI	Tilvalgsfunktioner	ExtraHygiene, MyFavorite, TimeSaver, XtraDry
XXL inderkar	Ja	Øverste overbrusningstype	Spulearm
Farve, front	Hvid	Øverste spulearm	Standard
Energiklasse	D	Nederste spulearm	Satellite
Lydniveaueklasse	B	Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Lydniveau, dB(A)	44	Vandtilslutning	Kold eller varm
Opvaskeevne, indeks	1.121	Installation	til underbygning
Tørreevne, indeks	1.061	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.848	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Energiforbrug 100 cykl., kWh	85	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Vandforbrug pr. gang, liter	11	Lågehængsling	Standard hængsel
Antal standardkuverter	14	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x570
Antal programmer	10	El-tilslutning, amp.	10
Antal temperaturer	5	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
DoorFitKit	-	Tilgangsslange, materiale	Aqua control
Bestikbakke/Bestikkurv	MaxiFlex bestikbakke	Tilgangsslange, længde cm	180
QuickSelect	-	Afløbsslange, længde cm	180
SprayZone	-	Ledningslængde, m	1,6
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere	Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
SoftSpikes	Ja, 2 rk.	Produktnummer	911 447 346
MaxiFlex	Ja	EAN	7332543781652
Aktuel programstatus	Display, visning op til 3 cifre		
Resttidsindikator på gulv	Ja, tofarvet spot		
Indvendig belysning	-		

PSGBDW210DE00004

