

## EFI 8060-90 B

### Beskrivelse

|  |             |
|--|-------------|
| Produktmål HxBxD mm                            | 288x598x290 |
| Energiklasse                                   | A           |
| Anslået årligt forbrug i kwh                   | 39,6        |
| Hydrauliskeffektivitet                         | A           |
| Belysningseffektivitetsklasse                  | B           |
| Lysstyrke (lux)                                | 133         |
| Fedtfilttereringseffektivitet                  | C           |
| Lydniveau LWA dB                               | 64          |
| Motor intern/ekstern                           | ●/-         |
| Eftersug med automatisk sluk (min)             | 15          |
| Styring - mekanisk/elektronisk                 | -/●         |
| Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess  | -/●/●       |
| Ventilatorhastigheder - antal trin             | 4           |
| Sugestykke m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591) | 540         |
| Energiforbrug i Watt                           | 90          |

### Udstyr emhætte

|   |       |
|---|-------|
| Metalfedtfiltere - antal                      | 1     |
| Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED       | -/●/● |
| Belysning - Antal/watt                        | 1x8   |
| Aftræk/recirkulation                          | ●/●   |
| Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm) | 65/75 |

### Installation

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Eltilslutning               | 220~240V/50Hz |
| Total effekt W              | 98            |
| Sikring, amp.               | 10            |
| Ledning monteret længde (m) | ●/1,2         |
| Aftræksrør diameter (mm)    | 120/150       |
| Modtryksventil              | ●             |



- Emhætte til underbygning i sort
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug i 39,6 kWh
- God sugestykke op til 540 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- Effektivt arbejdslys med LED panel
- 1 metalfedtfilter
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Enkel betjening med TouchLess
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 64 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 28,8x59,8x29 cm



