

## EFS 90-00 TRI X

### Beskrivelse

Design	New Platinum
Produktmål HxBxD mm	1065-1365x900x380
Energiklasse	C
Anslået årligt forbrug i kwh	80
Hydrauliskeffektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	B
Fedtfiltorreringseffektivitet	F
Lydniveau LWA dB	72
Motor intern/ekstern	•/-
Automatisk åbning af glaspanel for udsugning	•
LCD display	•
Eftersug med automatisk sluk (min)	10-90
Styring - mekanisk/elektronisk	-/•
Ventilatorhastigheder - antal trin	4
Sugestykke m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591)	591
Energiforbrug i Watt	210

### Udstyr emhætte

Metalfedtfiltere - antal	3
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Kontrollampe for rengøring af filter	•
Aftræk/recirkulation	•/•
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/65

### Installation

Eltilslutning	230V 1N~50Hz
Total effekt W	220
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	•/2
Aftræksrør diameter (mm)	120
Modtryksventil	•



- Vægmonteret emfang i EasyOff Steel
- Energiklasse C
- Anslået årligt forbrug 80 kWh
- God sugestykke op til 591 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Automatisk åbning af glaspanel for udsugning
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- Effektivt lys med 2 lavenergi LED spots
- 3 metalfedtfiltere
- Timerfunktion - med intervaller på 10 min. op til 90 min.
- Enkel betjening med TouchControl eller fjernbetjening og digitalvisning
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Indikator for rengøring eller udskiftning af filter
- Lydniveau 72 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 106,5-136,5x90x38 cm

EFS 90-00 TRI X

