

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	920-1260/900/500
Energiklasse	B
Anslået årligt forbrug i kwh	69,2
Hydrauliskeffektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	B
Lysstyrke (lux)	156
Fedtfiltorreringseffektivitet	F
Lydniveau LWA dB	56
Motor intern/ekstern	●/-
Automatikprogram med SmellSensor	●
Eftersug med automatisk sluk (min)	10-90
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	●/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	4
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	652
Energiforbrug i Watt	200

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltere - antal	1
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Kontrollampe for rengøring af filter	●
Kontrollampe for udskiftning af kulfilter	●
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/65

Installation

Eltilslutning	230V 1N~50Hz
Total effekt W	220
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/1,5
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emhætte i rustfri stål og sort glas
- Energiklasse B
- Anslået årligt forbrug 69,2 kWh
- God sugestykke op til 652 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- Effektivt lys med 2 LED spots
- 1 metalfedtfilter
- Timerfunktion
- Enkel betjening med SoftTouch knapper og digitalvisning
- Automatikprogram med SmellSensor
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Indikator for rengøring eller udskiftning af filter
- Lydniveau 56 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 92-126x90x50 cm



EFS 90-01 MTI X

