

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	750-1130x896x414
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	48,6
Hydrauliskeffektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Lysstyrke (lux)	244
Fedtfiltorreringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	63
Motor intern/ekstern	●/-
LCD display	●
Eftersug med automatisk sluk (min)	●/15
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	-/●
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	660
Energiforbrug i Watt	210

Udstyr emhætte


Metalfedtfiltere - antal	1
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/65

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	216
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emhætte i sort
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug 48,6 kWh
- God sugestykke op til 660 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Elektronisk regulering med 3 hastigheder
- Effektivt lys med 2 LED spot
- 1 metalfedtfilter
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Enkel betjening med TouchControl med digitalvisning
- Lydniveau 63 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 75-113x89,6x41,4 cm



EFS 5693-90 B

