

**Beskrivelse**

Produktmål HxBxD mm	174x600x303-421
Indbygning i overskab	•
Energiklasse	C
Anslået årligt forbrug i kwh	43,9
Hydrauliskeffektivitet	D
Belysningseffektivitetsklasse	B
Lysstyrke (lux)	138
Fedtfiltreringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	67
Motor intern/ekstern	•/-
Auto tænd/sluk ved udtrækning af panel	•
Styring - mekanisk/elektronisk	•/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestykke m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591)	366
Energiforbrug i Watt	85

**Udstyr emhætte**

Metalfedtfiltre - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	•/•
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/75

**Installation**

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	•/1,3
Aftræksrør diameter (mm)	120
Modtryksventil	•



- Udtræksemhætte i hvid til indbygning
- Energiklasse C
- Anslået årligt forbrug 43,9 kWh
- Auto tænd/sluk ved udtrækning af panel
- God sugestykke op til 366 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Effektivt lys med 2 LED spot
- 2 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med 3 arbejdsstrin
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 67 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



