

Beskrivelse

Design	Design 500
Produktmål i mm HxBxD	900x500x600
Energiforbrug for opvarming, standardtest, traditionel/multifunktion,0,99 watt	
Ovnens størrelse i liter netto	65
Stor: 65 liter < volumen	•
Overfladeareal (arealet af den største bageplade, cm2)	1280

Udstyr

Betjening - drejeknapper/PushPull knapper	•/-
Magasinskuffe	•

Ovnfunktioner

Lys i ovn antal - standard/halogen/halogensidespot	1/-/-
Antal ovnfunktioner inkl. lys	11+1
Eco opvarmning	•
Lynopvarmning af ovn til 180 °C i minutter	5
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill	•
Optøningsfunktion (blæser)	•
Turbogrill (blæser + grill)	•
Blæser og over-/undervarme	•
Varmluft med ringvarmeelement	•
Pizzafunktion (Varmluft med ringvarmeelement og undervarme)	•
Supergrill (grill + overvarme)	•

Udstyr i ovn

EasyClean emalje - sort/grå	-/•
SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bagvæg	•/-/-
Sideracks - Standard/Pyro	•/-
Teleskopudtræk antal flytbare sæt – delvis/fuldt	1/-
Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Bradepander - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillrist - Standard/Pyro	1/-
Antal glas i ovnlåge	3
Kold ovnlåge/UltraCold	•/-
Aftagelig ovnlåge	•
Børnesikring/kan frakobles	•/•

Udstyr kogeplade

Antal kogezone	4
Restvarmeindikator	•
Forreste venstre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 18/12 /1700
Bagerste venstre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Forreste højre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Bagerste højre kogezone, størrelse i cm - watt	ø 18/12/1700

Installation

- Glaskeramisk komfur i hvid
- Multifunktionsovn med 11+1 funktioner, bl.a. ægte varmluft, optønings- og pizzafunktion
- Lynopvarmning af ovn til 180 °C på 5 min
- Energiklasse A
- Stort ovnrum på 65 liter
- Kold ovnlåge
- Børnesikring som kan kobles fra
- 1 sæt flytbart teleskopudtræk
- SteamClean funktion for nem rengøring
- 4 kogezone heraf 2 med dobbeltzone
- Produktmål HxBxD: 90x50x60 cm
- Kan justeres i højden fra 85-87 og fra 90-92 cm



Justerbare stilleben/sokkel, kan justeres i højden fra 85-87 og 90-92 cm●/●

Tippesikringsbeslag ●

El-tilslutning V/Hz 230/400V 3N~50Hz

Total effekt kW 9,4

Sikring, Amp 3x16