

## READING 600 MM SORT MED MOTOR

Varenummer: 540.23.1368.2 



Pris kr. 4599,00

Priser er opgivet incl. moms

### SÆRLIGE EGENSKABER

- Moderne design med lige glas
- Energivenlig LED-belysning
- Enkel betjening
- Rengøringsvenlig
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

### TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.23.0560.9	415,00
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	480,00
Specialkanal, sort, L:2x1000 mm	537.23.1045.9	2290,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	2945,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5410,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	6165,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	8220,00
Forlængeradaptør, Sort, 1000mm	537.23.1046.9	1405,00

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Sortlakeret stål og sort glas
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	2,00 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	0 Kelvin

## TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	125,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	61,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	80,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	12,90
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	46,60
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	70,10
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	232,00 m <sup>3</sup> /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	385,00 m <sup>3</sup> /h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m <sup>3</sup> /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	55 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	67 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFORØGELSEFAKTOR:	1,50
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	211,00 m <sup>3</sup> /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	228,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	103,50 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	6,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	280 lux
ENERGIFORBRUG:	141,00 W