

SUPER SILENT GT 600 MM HVID MED MOTOR

Varenummer: 520.19.1101.2 



Pris kr. 5249,00

Priser er opgivet incl. moms

SÆRLIGE EGENSKABER

- Glas touch panel
- Motor med dobbelt turbinehjul
- Mulighed for tilkøb af Top Link® Modul til automatisk styring af emhætte

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Recirkulationsfilter	535.19.3600.9	165,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	480,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	2945,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	2240,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1350,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	5410,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	6190,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	8220,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Skabsintegreret
MATERIALE:	Hvidlakeret stål
BREDDE:	600,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Dekorativt filter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	27,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	56,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	21,00
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	217,50
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	83,20
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
LUFTMÆNGDE MIN.:	184,00 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	525,70 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	39 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	66 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,00 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,43 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	1,20
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	233,00 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	197,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	60,60 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	1,60 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	348 lux