

**Beskrivelse**

Produktmål - ydre i mm (hxbxd)	845x597x582
Dør hvid/silver/krom/sort	-/●/-/●
Dobbelt låge	●
Kapacitet i kg vask/tør	8/6
Energiklasse vask (EU_2021_EP)	A
Energiklasse tør (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh vask/tør (EU_2021_EP)	377
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh vask (EU_2021_EP)	47
Vandforbrug pr vask/tør i liter (EU_2021_EP)	90
Vandforbrug pr vask i liter (EU_2021_EP)	48
Centrifugeringshastighed omdr./min	1400
Centrifugeringsevne (acc. to EU 1061/2010)	B
Restfugtighed i % (acc. to EU 1061/2010)	53
Vaskeeffektivitet	A
Tromlestørrelse i liter	60
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	B
Lydniveau centrifugering i dB (EU_2021_EP)	76
Programvarighed (timer) ECO 40-60, fuld kapacitet	03:38
Programvarighed (timer) bomuld vask/tør, fuld kapacitet	09:00

**Funktioner og udstyr**


LED/ Display/LCD display	-/●/-
Udskudt start/Resttidsindikator (timer)	1-24/●
Pearl Drum	●
Inverter motor	●
Boomerang kabinet	●
Døråbning (mm)	330
Åbningsvinkel °	164
Tørre trin I	●
Tørre trin II	●
Tørre trin III	●
Tidstyrede programmer (min)	30/60/90/120
Valgfri indstilling af vasketemperatur	●
Valgfri indstilling af centrifugering	●
Tromlemateriale rustfri stål	●
Elektronisk balancekontrol	●
Pumpe med filter	●
Elektronisk børnelås	●
Overløbsikring	●

**Vaskeprogrammer**

Antal programmer	15
Eco 40-60	●
Bomuld	●
Bomuld 20°C	●
Syntetisk	●



- Vaske-tørremaskine i hvid
- Kapacitet 8/6 kg vask/tør
- Energiklasse A/E vask/tør
- Valgfri centrifugering op til 1400 omdrejninger
- PearlDrum for ekstra skånsom vask og tørring
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Stor lugeåbning på 33 cm i diameter
- 15 programmer, bl.a. uldvask og hurtig vask/tør
- QuickWash, 15 minutter
- 3 tørreniveauer
- Bomuld vask & tør program
- Boomerang kabinet for lavere lydniveau
- Elektronisk balancekontrol
- Mål HxBxD: 84,5x59,7x58,2 cm



Uld	•
Dyner	•
Skylning	•
Allergivenlig	•
Centrifugering	•
Quickvask, min	15
Hurtig 60 min	•
Skåne tørring	•
Bomuld tørring	•
Hurtig vask & tør	•
Bomuld vask & tør	•

### Installation

Justerbare fødder	4
El-tilslutning V/Hz	220-240V 1N~ 50Hz
Sikring Amp	10
Ledning monteret/længde	•/1,5
Vandtilløb/afløb m	1,5/1,5
Total effekt W	2200
Vandtryk (Bar) min/max	1-10